


ЛАЙТБОКС 0,8x1,2 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН-МАКЕТУ ПЕЧАТНОГО ПОСТЕРА



ГАБАРИТЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ.....764x1214 мм
 ЗАПЕЧАТЫВАЕМОЕ ПОЛЕ764x1214 мм
 ВИДИМОЕ ПОЛЕ724X1174 мм

- НЕ РАСПОЛАГАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (ЛОГОТИП, ДИСКЛЕЙМЕР, КОНТАКТЫ И Т.П.) ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВИДИМОГО ПОЛЯ
- НЕ РАСПОЛАГАТЬ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ТАМ КЛЕИТСЯ КОНТРОЛЬНАЯ МЕТКА МЕТРОПОЛИТЕНА (57Х35ММ)

- ФАЙЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТЕ :
*.TIFF ИЛИ *.PSD, *.AI ИЛИ *.EPS
(БЕЗ СЛОЁВ, ПУТЕЙ, АЛЬФА-КАНАЛОВ)
- CMYK; ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ: C50 M50 Y50 B100
- РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛА 150 DPI
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШРИФТА 12 ММ
- БЕЗ ДОПУСКА НА ОБРЕЗ
- ДИСКЛЕЙМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЧИТАЕЛЬНЫМ, НА КОНТРАСТНОМ ФОНЕ
- ПРИСЛАТЬ *.JPG ДО 1 МБ (ЛЁГКУЮ КОПИЮ ФАЙЛА ДЛЯ ПРОСМОТРА)

36 мм

Высота знака Возрастного Ограничения

Шрифт знака возрастного ограничения (0+), (6+), (12+), (16+), (18+) должен быть **полужирного** начертания. Измеряется только высота цифры в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение»

12 мм

Высота Дисклеймера

Высота текста дисклеймера измеряется в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение» по строчной букве типа «н» или «т». Рекомендуем использовать рубленый шрифт («без засечек»), все буквы ЗАГЛАВНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

БУМАГА 150 г/м²

с ламинацией со стороны изображения

ПЛЕНКА БЭКЛИТ,

с ламинацией со стороны изображения

ЭКОСОЛЬВЕНТ*

4+0, 720 dpi

*Производители красок исключительно Европы или Малайзии.
Документы, подтверждающие производство красок
в обязательном порядке приложить
в адрес менеджеров до запуска печати тиража

- Плакаты, незапечатанные на самоклеящихся материалах, на бланке, на пластике к размещению не принимаются

- Плакаты на пленке бэклит без ламинации к размещению не принимаются

- Если цветопередача на плакате должна быть достоверной («фирменные» цвета и т.д.) делайте цветопробу (печать части плаката с критичным участком в масштабе 1:1);
- При подготовке макета избегайте наличия больших белых (незакрашенных) участков: при просвечивании плаката такие поля затрудняют его прочтение («слепят»), т. к. лайтбоксы часто являются самой яркой частью интерьера метро;
- Используйте в плакате высококонтрастные изображения (полутоновые переходы при просвечивании теряются)

ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНИМ ФРАГМЕНТОМ. ГОТОВАЯ РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ РОВНЫЕ КРАЯ. ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В УПАКОВКЕ ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И АТМОСФЕРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.