



## ДВУСТОРОННИЙ СТИКЕР В ВАГОНАХ 600x420 мм (A2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН-МАКЕТУ ПЕЧАТНОГО ПОСТЕРА



ГАБАРИТЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ.....600x420 мм  
ЗАПЕЧАТЫВАЕМОЕ ПОЛЕ.....610x430 мм  
ВИДИМОЕ ПОЛЕ.....560x380 мм

(т. е. размер готового стикера 600x420мм + 5мм «вылеты под обрез»)

- ☑ НЕ РАСПОЛАГАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (ЛОГОТИП, ДИСКЛЕЙМЕР, КОНТАКТЫ И Т.П.) ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВИДИМОГО ПОЛЯ
- ☑ НЕ РАСПОЛАГАТЬ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ТАМ КЛЕИТСЯ КОНТРОЛЬНАЯ МЕТКА МЕТРОПОЛИТЕНА (43x25мм)
- ☑ ДИСКЛЕЙМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЧИТАБЕЛЬНЫМ, НА КОНТРАСТНОМ ФОНЕ
- ☑ ПРИСЛАТЬ \*.JPG ДО 1 МБ (ЛЁГКУЮ КОПИЮ ФАЙЛА ДЛЯ ПРОСМОТРА)

- ☑ ФАЙЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТЕ : \*.TIFF ИЛИ \*.PSD, \*.AI ИЛИ \*.EPS (БЕЗ СЛОЁВ, ПУТЕЙ, АЛЬФА-КАНАЛОВ)
- ☑ СМУК; ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ: C50 M50 Y50 B100
- ☑ РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛА 300 DPI
- ☑ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШРИФТА 3ММ
- ☑ ДОПУСК НА ОБРЕЗ 5 ММ

### 9 мм

#### Высота знака Возрастного Ограничения

Шрифт знака возрастного ограничения (0+), (6+), (12+), (16+), (18+) должен быть **полу жирного** начертания. Измеряется только высота цифры в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение»

### 3 мм

#### Высота Дисклеймера

Высота текста дисклеймера измеряется в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение» по строчной букве типа «н» или «т». Рекомендуем использовать рубленый шрифт («без засечек»), все буквы ЗАГЛАВНЫЕ

- ☑ Если цветопередача на стикере должна быть достоверной («фирменные» цвета и т.д.) делайте цветопробу (печать стикера с критичным участком в масштабе 1:1)

**В СВЯЗИ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК ГОТОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА, НА ФОРМАТ ДВУСТОРОННИЙ СТИКЕР 600x420 ММ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.**

**ПРОИЗВОДСТВО ДАННЫХ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПО ДОГОВОРУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ.**