

ПОСТЕР В ВАГОНАХ 300x420 мм (А3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН-МАКЕТУ ПЕЧАТНОГО ПОСТЕРА



ГАБАРИТЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ.....300x420 мм
ЗАПЕЧАТЫВАЕМОЕ ПОЛЕ.....310x430 мм
ВИДИМОЕ ПОЛЕ.....270x390 мм

(т. е. размер готового постера 300x420 мм + 5мм «вылеты под обрез»)

- НЕ РАСПОЛАГАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (ЛОГОТИП, ДИСКЛЕЙМЕР, КОНТАКТЫ И Т.П.) ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВИДИМОГО ПОЛЯ
- НЕ РАСПОЛАГАТЬ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ТАМ КЛЕИТСЯ КОНТРОЛЬНАЯ МЕТКА МЕТРОПОЛИТЕНА (43Х25ММ)
- ДИСКЛЕЙМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЧИТАЕЛЬНЫМ, НА КОНTRАСТНОМ ФОНЕ
- ПРИСЛАТЬ *.JPG ДО 1 МБ (ЛЁГКУЮ КОПИЮ ФАЙЛА ДЛЯ ПРОСМОТРА)

- ФАЙЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТЕ :
*.TIFF ИЛИ *.PSD, * .AI ИЛИ *.EPS
(БЕЗ СЛОЁВ, ПУТЕЙ, АЛЬФА-КАНАЛОВ)
- CMYK; ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ: C50 M50 Y50 B100
- РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛА 300 DPI
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШРИФТА 3 ММ
- ДОПУСК НА ОБРЕЗ 5 ММ

9 мм

Высота знака Возрастного Ограничения

Шрифт знака возрастного ограничения (0+), (6+), (12+), (16+), (18+) должен быть **полужирного** начертания. Измеряется только высота цифры в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение»

3 мм

Высота Дисклеймера

Высота текста дисклеймера измеряется в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение» по строчной букве типа «н» или «т». Рекомендуем использовать рубленый шрифт («без засечек»), все буквы ЗАГЛАВНЫЕ

- Если цветопередача на стикере должна быть достоверной («фирменные» цвета и т.д.) делайте цветопробу (печать стикера с критичным участком в масштабе 1:1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

**МЕЛОВАННАЯ
БУМАГА
115-150 г/м²**

**ОФСЕТНАЯ
ПЕЧАТЬ, 4+0
ЦИФРОВАЯ
ПЕЧАТЬ, 4+0,
1440 DPI**



- Плакаты, напечатанные на самоклеящихся материалах, на бэннере, на пластике к размещению не принимаются
- БЕЗ ЛАМИНАЦИИ

ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНИМ ФРАГМЕНТОМ. ГОТОВАЯ РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ РОВНЫЕ КРАЯ, СООТВЕТСТВОВАТЬ СОГЛАСОВАННОМУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОРИГИНАЛ-МАКЕТУ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В УПАКОВКЕ ПО 100 ИЛИ 200 ШТУК, ПРЕДОХРАНЯ-ЮЩЕЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И АТМОСФЕРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.