

СТИКЕР В ВАГОНАХ 420x135 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН-МАКЕТУ ПЕЧАТНОГО ПОСТЕРА



ГАБАРИТЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ.....420x135 мм
 ЗАПЕЧАТЫВАЕМОЕ ПОЛЕ.....420x135 мм
 ВИДИМОЕ ПОЛЕ.....400x115 мм

- НЕ РАСПОЛАГАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (логотип, дисклеймер, контакты и т.п.) ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВИДИМОГО ПОЛЯ
- НЕ РАСПОЛАГАТЬ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ТАМ КЛЕИТСЯ КОНТРОЛЬНАЯ МЕТКА МЕТРОПОЛИТЕНА (43x25мм)
- ДИСКЛЕЙМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЧИТАЕЛЬНЫМ, НА КОНТРАСТНОМ ФОНЕ
- ПРИСЛАТЬ *.JPG ДО 1 МБ (лёгкую копию файла для просмотра)

- ФАЙЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТЕ :
*.TIFF ИЛИ *.PSD, *.AI ИЛИ *.EPS
(БЕЗ СЛОЁВ, ПУТЕЙ, АЛЬФА-КАНАЛОВ)
- CMYK; ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ: C50 M50 Y50 B100
- РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛА 300 DPI
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШРИФТА 2 ММ
- БЕЗ ДОПУСКОВ ПОД ОБРЕЗ

7,5 мм

Высота знака Возрастного Ограничения

Шрифт знака возрастного ограничения (0+), (6+), (12+), (16+), (18+) должен быть **полужирного** начертания. Измеряется только высота цифры в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение»

2,5 мм

Высота Дисклеймера

Высота текста дисклеймера измеряется в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение» по строчной букве типа «н» или «т». Рекомендуем использовать рубленый шрифт («без засечек»), все буквы ЗАГЛАВНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

**ORACAL 620,
ORAJET 3162, 3620
REMOVABLE
НЕ МЕНЕЕ 0,08 мм
(без защитной бумаги и клея)**

ЭКОСОЛЬВЕНТ*

4+0, 720 dpi

*Производители красок исключительно Европы или Малайзии.
Документы, содержащие
примечание о том, что краски
в обязательном порядке напечатать
в здравоохранительных учреждениях



БЕЗ ЛАМИНАЦИИ

НА ПОДЛОЖКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДОЛЖНА БЫТЬ МАРКИРОВКА
REMOVABLE

Основа рекламного изображения (подложка) должна быть цельной. Процесс нанесения рекламного изображения и сушки не должен отразиться на качестве пленки: физические и механические свойства пленки (толщина пленки и ее эластичность) должны остаться неизменными. РИМ не должен содержать полос, пятен, размытости напечатанного изображения, порезов, надрывов

ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНИМ ФРАГМЕНТОМ. ГОТОВАЯ РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ РОВНЫЕ КРАЯ, СОВПАДАЮЩИЕ У ПЛЕНКИ И ПОДЛОЖКИ, СООТВЕТСТВОВАТЬ СОГЛАСОВАННОМУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОРИГИНАЛ-МАКЕТУ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В УПАКОВКЕ ПО 100 ИЛИ 200 ШТУК, ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И АТМОСФЕРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.