

## ТУРНИКЕТЫ 0,28x0,42 м

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН-МАКЕТУ ПЕЧАТНОГО ПОСТЕРА



(т. е. размер готового постера 280x402 мм + 5мм «вылеты под обрез»)

- НЕ РАСПОЛАГАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (ЛОГОТИП, ДИСКЛЕЙМЕР, КОНТАКТЫ И Т.П.) ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВИДИМОГО ПОЛЯ
- НЕ РАСПОЛАГАТЬ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ТАМ КЛЕИТСЯ КОНТРОЛЬНАЯ МЕТКА МЕТРОПОЛИТЕНА (43x25мм)
- ДИСКЛЕЙМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЧИТАЕЛЬНЫМ, НА КОНTRАСТНОМ ФОНЕ
- ПРИСЛАТЬ \*.JPG ДО 1 МБ (ЛЁГКУЮ КОПИЮ ФАЙЛА ДЛЯ ПРОСМОТРА)

- ФАЙЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТЕ : \*.TIFF ИЛИ \*.PSD, \*.AI ИЛИ \*.EPS (БЕЗ СЛОЁВ, ПУТЕЙ, АЛЬФА-КАНАЛОВ)
- CMYK; ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ: C50 M50 Y50 B100
- РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛА 300 DPI
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШРИФТА 3 ММ
- ДОПУСК НА ОБРЕЗ 5 ММ

**9 мм**

**Высота знака Возрастного Ограничения**  
Шрифт знака возрастного ограничения (0+), (6+), (12+), (16+), (18+) должен быть **полужирного** начертания. Измеряется только высота цифры в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение»

**3 мм**

**Высота Дисклеймера**

Высота текста дисклеймера измеряется в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение» по строчной букве типа «н» или «т». Рекомендуем использовать рубленый шрифт («без засечек»), все буквы ЗАГЛАВНЫЕ

- Если цветопередача на стикере должна быть достоверной («фирменные» цвета и т.д.) делайте цветопробу (печать стикера с критичным участком в масштабе 1:1)

**В СВЯЗИ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК ГОТОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА, НА ФОРМАТ  
ПОСТЕР НА ТУРНИКЕТАХ 280x402 ММ  
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.**

**ПРОИЗВОДСТВО ДАННЫХ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПО ДОГОВОРУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ.**