

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ШЕЛКОГРАФИИ



**«AMM» принимает
файлы для печати
в следующих программах:**

- Adobe Illustrator (AI, EPS)
 - CorelDRAW (CDR)
- В векторном виде в масштабе 1:1**
Все шрифты должны быть
переведены в кривые.

PANTONE

Цвета указываются
по шкале PANTONE

При печати на тёмных материалах
следует учитывать, что выбранный
цвет (PANTONE) может изменить
свой оттенок. Чтобы избежать этого,
можно подложить под цвет
белую подложку.



Минимальный формат
изделия – 3×2 см,
Максимальный – 50×60 см.

Минимальная толщина линии:
для печати и УФ-лака – 0,1 мм;
для тиснения фольгой – 0,2 мм;
для конгрева – 0,5 мм.

**ПОДГОТОВКА
ФАЙЛОВ**

Тиснение фольгой, конгрев,
УФ-лак, объёмный УФ-лак, вырубка
должны быть сделаны
в отдельном файле.



- В связи с погрешностью при резке продукции нежелательно располагать элементы и рамки близко к краю. Желательное расстояние от края – 3 мм.
Если изображения доходят до обрезного края (сделаны «в край»), то их нужно вывести за обрез на 2 мм (сделать «вылеты»).
- Если печать производится на готовых изделиях (конверты, папки-уголки, открытки и т.д.), то необходимо делать отступ от края – минимум 2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ



- Минимальная толщина линии – 0,5 мм.
- В макете следует избегать заливок, которые составляют больше 30 % от площади пакета.
- Технологические отступы от краёв пакета: снизу – 5 см, сверху – 13 см, с боков по 2 см.
- При печати на цветных пакетах следует учитывать, что выбранный цвет (PANTONE) может изменить свой оттенок.

Важно!

*В случае невыполнения вышеперечисленных требований - ПРЕТЕНЗИИ по качеству печати, не принимаются!!

*Значительная доработка макетов и внесение незначительных корректировок - возможны, но выполняются только при наличии свободного дизайнера, и оплачиваются дополнительно.